



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SMX

# G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	460 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4)

\* Mit Stellfüßen

## OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SM8

# G-Snack Standard Eight (VIII) Master

	SM8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	460 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

\* Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
DOPPELSPIRALMOTOR
DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
7. ETAGE
WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
SCHLOß ABDECKUNG
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SM6

# G-Snack Standard Six (VI) Master

	SM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLAGGREGAT	HC
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	500 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) E (Kat. 3) E (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1231 (Kat. 2) 1703 (Kat. 3) 1703 (Kat. 4)

\* Mit Stellfüßen

## OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR